


Ausbildung der Damm- und Einschnittböschung

Böschungshöhe h	h >= 2,00 m	h < 2,00 m
Regelböschung	1 : 1,5	b = 3,00 m
Tangentenlänge der Ausrundung	3,00 m	1,5 h

Differenzierte Oberbodenandeckung gemäß MS vom 31.03.88, IIZ/IIID 10-4024.3-0.10
 "Vorläufige Hinweise für die Anlage und Unterhaltung der Rasenflächen an Straßen nach ökologischen Grundsätzen"


Entwurfsbearbeitung:		bearbeitet:	März 2014	Friedl
Staatliches Bauamt Bayreuth		gezeichnet:	März 2014	Mühlenbeck
Wilhelminenstraße 2 95444 Bayreuth		geprüft:	März 2014	Hübner
Tel.: 0921/606-05, Fax: 0921/606-3810, E-Mail: poststelle@stbapt.bayern.de		PSP Nr.: B42S.ALSA0014.00		
		Projekt: S2689_OU_Döllnitz_mit_Friesenbach		

FESTSTELLUNGSENTWURF

Vorhabensträger:		Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 2
Markt Kasendorf		Straßenquerschnitt
Marktplatz 8, 95359 Kasendorf		Kreisverkehrsplatz
Straße / Abschn.-Nr. / Station: St 2689_100_0,658 - St 2689_120_0,918		Maßstab: 1 : 50

St 2689 "St 2190 - Thurnau"
OU Döllnitz
 Baukm 0+000 - Baukm 1+920

aufgestellt:
 Kasendorf, den 28.03.2014
 Markt Kasendorf


 Steinhäuser, 1. Bürgermeister

Belastungsklasse 1,8
 Aufbau gemäß RStO in bituminöser Bauweise
 Deckschicht Asphaltbeton